



Balance commerciale 1 vendeur avec imprimante de tickets intégrée, avec approbation d'homologation [M], carnet et vignette

Caractéristiques

- **Utilisation aisée:** traitement convivial des PLU, saisie des prix, modification des prix etc. par le clavier alphanumérique
- **Grande mobilité:** grâce à la grande autonomie des accus (jusqu'à 50 h, sans fonction d'impression), à une construction compacte et plate et à un faible poids convient idéalement à une utilisation sur les marchés etc.
- **Imprimante interne:** Imprimante robuste en haute vitesse. Remplacement rapide et facile des rouleaux de papier grâce à la conception innovante du compartiment à papier
- Impression des données de pesage dans toutes les langues de la zone € (excepté GR, CZ)
- **Prix de base commutable** de €/kg en €/100 g

- **Touche Auto-Clear:** Le prix de base réglé est automatiquement effacé lorsque la balance est délestée
- **28 touches prix direct** pour le prix des articles revenant le plus souvent, ainsi que 99 emplacements mémoire supplémentaires (PLU)
- **Affichage sur colonne** rétroéclairé coté client et vendeur, hauteur env. 470 mm
- **Trois écrans** pour poids, prix de base, prix de vente
- **Batterie** interne rechargeable
- **Clavier** alpha numérique
- **Brut net - TARE**
- **Cumul** des pesées
- **Réglage** par niveau à bulle

Caractéristiques techniques

- Dimensions plateau (inox) LxP 370x240 mm
- Dimensions totales LxPxH 370x410x470 mm
- Poids net env. 7 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- **Rouleaux de tickets thermiques** (paquet de 10), largeur 57 mm, Ø 46 mm, 12 mm, 00885/10
- **Plateau de tarage en inox**, idéal pour peser les fruits et légumes en vrac, LxPxH 370x240x20 mm, RFM-PLT

EN SÉRIE



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Reproducti- bilité g	Linéa- rité g	Homologation	
							M	
RFN 6K2G	6	2	2	40	2	± 2	Oui	
RFN 15K5G	15	5	5	100	5	± 5	Oui	
RFN 30K10G	30	10	10	200	10	± 10	Oui	

Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.
Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.